CW-60

風速計

標準価格

￥52,500（税込）￥50,000（本体）

コンパクトな折りたたみ式風速計。
温度測定も可能。

- ホットワイヤ方式なので微小風速の測定に便利です。
- センサープロブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。
- マイクロコンピュータにより多機能で高精度な測定を実現しました。最大値、最小値メモリー、データホールド機能が装備されました。
- m/秒・Km/時・フィート/分・マイル/時・ノットの表示をします。
- 0.2m/s～の測定可能。

一般仕様

表示	LCDデュアル表示、単位記号付
測定機能	m/秒、km/時、フィート/分、マイル/時、ノット（船舶）、温度（℃・。F）、データホールド、最大値、最小値メモリー
センサー	ガラスビーズタイプサーミスター
サンプリング	約0.8秒
使用温湿度	0℃～＋50℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	－10℃～＋60℃、75%RH以下（但し、結露のないこと）
電源	単4（1.5V）電池6個
消費電力	DC30mA
寸法・重量	H185×W78×D38mm、約350g プローブ部12mmφ×250mm（最大950mm）
付属品	取扱説明書、テレスコープ型プローブ、キャリングケース

電気的性能

風速計

測定単位	レンジ	分解能	測定精度
m/s	0.2～20.0	0.1	±（5%rdg＋1dgt）
km/hr	0.7～72.0	0.1	又は1%フルスケール
ft/min	40～3936	1	±1dgt
mile/h	0.5～44.7	0.1	0.8℃
knots	0.4～38.8	0.1	
温度	0℃～50℃	0.1℃	

NDK (株)奈良電機研究所
本社：東京都世田谷区三宿1丁目26番1号 TEL:(03)3411-6921 FAX:(03)-3411-6926